

**Compatibilidades:**

SILWET® L-77 Ag es un producto humectante adherente no iónico, incompatible con productos altamente alcalinos o ácidos.

**Contraindicaciones:**

SILWET® L-77 Ag no causa fitotoxicidad en las plantas tratadas cuando se aplica en los cultivos a las dosis recomendadas. En situación de malezas de difícil control en forestación, con herbicidas selectivos de postemergencia y en caso de aplicación de fito-reguladores consulte a su técnico.

**Intervalo de seguridad:**

De acuerdo con el agroquímico utilizado. SILWET® L-77 Ag no presenta restricciones en este aspecto.

**Intervalo de reentrada al cultivo tratado:**

De acuerdo con el agroquímico utilizado.

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en su envase original y no exponerlo a los rayos solares.

**Precauciones, indicación de veneno y antídoto: NO TIENE ANTÍDOTO**

**Escala de toxicidad:** Categoría IV (cuatro)

**LEA LA ETIQUETA**

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.

Medidas a tomar como primeros auxilios:

En caso de ingestión no provocar el vómito en virtud del riesgo de aspiración.

En caso de contacto ocular, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de contacto cutáneo quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua.

Concurrir al médico llevando el envase o etiqueta.

**Consultar al CIAT, Hospital de Clínicas 7º Piso Tel: (02) 1722**

**Precauciones de empleo y destrucción de envases**

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras, y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo.

No pulverizar contra el viento, evitar la deriva.

No destapar los picos pulverizadores con la boca.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación.

Quemar los envases vacíos evitando inhalar los vapores de la combustión y enterrar los restos lejos de fuentes de agua. \*Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales\*.

\*No almacene con alimentos, utensilios domésticos y vestimentas\*.

\*Toxicidad para abejas\*: NO TOXICO

# Silwet® L-77 Ag

## Coadyuvante

Principio Activo	Porcentaje en peso	Porcentaje en volumen
Copolímero de Polieter y silicona: Heptametiltrisiloxano modificado con éter metil aliloxipoli(etil)enoglicol	98,8%	100%

**CONCENTRADO SOLUBLE**

Fecha de Vencimiento:

Nombre de la firma registrante:

LUZENAL S.A.

Sarandí 693 Piso 3

Tel: (02) 916-1700 / 916-1724

Fax: (02) 916-1822

"Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

Registro N° 2484

USO AGRÍCOLA  
FABRICACIÓN EXTRANJERA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

FABRICANTE: OSi Specialties Inc.

State Route, 2

Sisterville W V 26175 USA

P.O.Box 180

**OSi**  
SPECIALTIES  
a Crompton business

**Generalidades y Instrucciones para su uso:**

SILWET® L-77 Ag es un humectante adherente no iónico, que mejora las cualidades físicas de los caldos de pulverización de los agroquímicos, aumentando su poder de humectación por la reducción de la tensión superficial del agua, permitiendo la formación de gotas menores durante la pulverización y favoreciendo una deposición completa y uniforme del agroquímico.

SILWET® L-77 Ag promueve la formación de un film continuo y uniforme, ya que resulta en un aumento del área cubierta de las superficies lisas, cerosas y pilosas de los vegetales, hojas y frutos. El producto tiene acción surfactante proporcionando un mayor contacto de los caldos de pulverización con las superficies y consecuentemente una mejor absorción y penetración de los agroquímicos por las hojas y frutos.

La aplicación de SILWET® L-77 Ag debe ser hecha de modo de asegurar una perfecta cobertura, evitando un excesivo escurrimiento, pudiendo ser aplicado por vía terrestre o aérea.

**Método de aplicación:**

SILWET® L-77 Ag puede aplicarse con los equipos de uso corriente ya sean pulverizadores atomizadores, aéreos o terrestres.

**Modo de aplicación:**

SILWET® L-77 Ag debe ser agregado directamente en el caldo de pulverización, luego de que todos los agroquímicos a ser utilizados hayan sido preparados. SILWET® L-77 Ag posee una alta solubilidad y no necesita agitadores para su preparación y se debe agregar cuando más de los 3/4 del caldo a pulverizar estén prontos, luego completar el agua necesaria. Luego conectar el agitador y realizar la aplicación inmediatamente.

Evitar que sea preparado un volumen de caldo superior a aquel que será aplicado en el día. No guardar los restos de caldo para su uso posterior.

**Dosis****Cultivos extensivos:**

- Aplicaciones terrestres: 25-50 ml/100 lts de caldo
- Aplicaciones aéreas: 50-100 ml/100 lts de caldo

**Cultivos hortícolas:**

- Aplicar 10-25 ml/100 lts de caldo

**Frutales:**

- Aplicar 10-25 ml/100 lts de caldo

**Siembra directa:**

- 25-50 ml/100 lts de caldo